



KONICA MINOLTA

**bizhub 361i**

Zwart-wit A3 multifunctional

**SLIMMER  
WERKEN  
MET DE  
bizhub  
i-SERIES**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## VOORDELEN VOOR DE KLANT



### Beveiliging

Veilige netwerkimplementatie, gegevensencryptie, overschrijving van de data op de harde schijf en geavanceerde gebruikersverificatie



### Productiviteit

Betrouwbaarheid, snel scannen en printen in combinatie met krachtige afwerkingsfuncties



### Duurzaamheid

Talrijke eco-functies die helpen het energieverbruik en de kosten te verlagen



### Intuitive bediening

Bedien de bizhub als een smartphone of tablet met een volledig aangepaste gebruikersinterface



### Applicatie-ecosysteem

Verbeterde efficiëntie dankzij het uitgebreide applicatieportfolio van Konica Minolta



### Services

Efficient printerparkbeheer, inclusief automatische levering van verbruiksartikelen, proactief onderhoud en installatie op afstand

## OPTIES

### 1 VERBETERDE FUNCTIES

#### OCR-tekstherkenning

LK-105v4

#### Barcode-lettertypes

LK-106

#### Unicode-lettertypes

LK-107

#### OCR A- en B-lettertypes

LK-108

#### Documentconversie

LK-110v2

#### ThinPrint®-client

LK-111

#### Pull-printing zonder server

LK-114

#### Trusted Platform Module

LK-115v2

#### Bitdefender Antivirus

LK-116

#### FOIP-activering

LK-117



### 2 CONNECTIVITEIT

#### Faxkaart

FK-514

#### Draadloos LAN

UK-221

#### USB I/F set

EK-608

#### USB I/F set

EK-609

#### Biometrische verificatie

AU-102

#### Kaartverificatie

ID-kaartlezer

#### Montageset

MK-735

### 3 OVERIGE

#### Afdekkleef

OC-511

#### Documentinvoer

DF-632

#### Documentinvoer

DF-714

#### Werkblad

WT-506

#### Offline nieter

FS-P04

#### 10-key pad

KP-102

#### Beveiligingsset

SC-509

#### Vervangende SSD

EM-908

#### Toetsenbordhouder

KH-102

#### Luchtreinigingseenheid

CU-102

### 4 MEDIA-INVOER

#### Intelligente mediasensor

IM-103

#### 1x universele lade

PC-116

#### 2x universele lade

PC-216

#### Lade met grote capaciteit

PC-416

#### Lade met grote capaciteit

PC-417

#### Onderkast

DK-516x

#### Lade met grote capaciteit

LU-302

#### Bannertray

BT-C1e

### 5 MEDIA-UITVOER

#### Taakscheiding

JS-506

#### Interne afwerkeenheid

FS-533

#### Perforatie-eenheid voor FS-533

PK-519

#### Afwerkeenheid met nietfunctie

FS-539

#### Relay-eenheid

RU-513

#### Afwerkeenheid voor boekjes

FS-539SD

#### Relay-eenheid

RU-513

#### Perforatie-eenheid voor FS-539/SD

PK-524

### LEGENDE

- Verplichte optie
- Optie
- Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd met de optie erboven

## AFWERKFUNCTIES



Hoeknieten



Nieten op twee punten



Met twee gaatjes perforeren



Met vier gaatjes perforeren



Duplex



Gecombineerde mixplex/mixmedia



Dubbelgevouwen



Vellen invoegen



Briefvouw



Boekje



Offset-sorteerfunctie



Banners printen



Hoeknieten (off-line)

BESCHRIJVING

| VERBETERDE FUNCTIES                |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LK-105v4 OCR-tekstherkenning       | Doorzoekbare PDF en PPTX                                                                        |
| LK-106 barcode-lettertypes         | Ondersteunt printen van eigen barcodes                                                          |
| LK-107 unicode-lettertypes         | Ondersteunt afdrukken van eigen unicodes                                                        |
| LK-108 OCR A- en B-lettertypes     | Ondersteunt afdrukken van eigen OCR A- en B-lettertypes                                         |
| LK-110v2 documentconversie         | Genereert diverse bestandsindelingen, waaronder DOCX, XLSX en PDF/A                             |
| ThinPrint®-client LK-111           | Compressie van afdrukgegevens voor minder impact op het netwerk                                 |
| LK-114 pull-printing zonder server | Printoplossing voor veilig printen en follow-me-printen waarvoor geen serverapplicatie nodig is |
| LK-115v2 Trusted Platform Module   | Trusted Platform Module voor beveiliging van encryptie en decryptie van gegevens                |
| LK-116 Antivirus                   | BitDefender®-antivirus maakt realtime scans van alle binnenkomende/uitgaande gegevens mogelijk  |
| LK-117 FOIP-activering             | Fax via IP-netwerken (T.38), faxkit vereist                                                     |

| CONNECTIVITEIT                  |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| FK-514 faxkaart                 | Super G3-fax, digitale faxfunctionaliteit              |
| UK-221 draadloos LAN            | Modus voor draadloos LAN en draadloos LAN-access point |
| EK-608 USB I/F set              | USB-toetsenbordaansluiting                             |
| EK-609 USB I/F set              | USB-toetsenbordaansluiting, Bluetooth                  |
| AU-102 biometrische verificatie | Vingeraderscanner                                      |
| IC-kaartlezer                   | Verschillende ID-kaarttechnologieën                    |
| MK-735 montageset               | Installatieset voor ID-kaartlezer                      |

| OVERIGE               |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Afdekklep OC-511      | Afdekklep in plaats van ADF                                     |
| DF-632 documentinvoer | Automatische documentinvoer RADF, capaciteit 100 originelen     |
| DF-714 documentinvoer | Dualscan automatische documentinvoer, capaciteit 100 originelen |

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| SYSTEEMSPECIFICATIES                                   |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systeemsnelheid A4                                     | Tot 36 ppm                                                                                                                   |
| Systeemsnelheid A3                                     | Tot 18 ppm                                                                                                                   |
| Snelheid automatisch dubbelzijdig A4                   | Tot 36 ppm                                                                                                                   |
| Tijd tot eerste pagina A4                              | 4,6 sec.                                                                                                                     |
| Opwarmtijd                                             | Circa 11 seconden <sup>1</sup>                                                                                               |
| Beeldverwerkingstechnologie                            | Laser                                                                                                                        |
| Tonertechnologie                                       | Simitri® V-polymeertoner                                                                                                     |
| Formaat touchscreen/resolutie                          | 10,1''/1.024 x 600                                                                                                           |
| Systeemgeheugen                                        | 8.192 MB (standaard/max.)                                                                                                    |
| Harde schijf                                           | 256 GB SSD (standaard) / 1 TB SSD (optioneel)                                                                                |
| Interface                                              | 10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, wifi 802.11 b/g/n/ac (optioneel)                                                      |
| Netwerkprotocollen                                     | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour                                                                    |
| Automatische documentinvoer (optioneel)                | Tot 100 originelen, A6-A3, 35-163 g/m <sup>2</sup> , RADF of Dualscan ADF beschikbaar                                        |
| Automatische documentinvoer met dubbele invoerdetectie | Standaard (met dualscan ADF)                                                                                                 |
| Papierformaten                                         | A6-SRA3, aangepaste papierformaten, bannerpapier max. 1.200 x 297 mm                                                         |
| Papiergewicht                                          | 52-300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                      |
| Papierinvoer capaciteit                                | 1.150 vel / 6.650 vel (standaard/max.)                                                                                       |
| Papierinvoerlade (standaard)                           | 1x 500, A6-A3, aangepaste formaten, 52-256 g/m <sup>2</sup><br>1x 500, A5-SRA3, aangepaste formaten, 52-256 g/m <sup>2</sup> |

| OVERIGE                       |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| WT-506 werkblad               | Plaatsing van IC-kaartlezer                                  |
| FS-P04 offline nieter         | Offline nieter, nieten voor 20 vellen                        |
| KP-102 10-key pad             | Voor gebruik in plaats van touchscreen                       |
| SC-509 beveiligingsset        | Kopieerbeveiliging                                           |
| EM-908 Vervangende SSD        | 1 TB SSD om opslagruimte te vergroten                        |
| KH-102 toetsenbordhouder      | Voor plaatsen van USB-toetsenbord                            |
| CU-102 luchtreinigingseenheid | Verbetering van de binnenlucht kwaliteit door lagere emissie |

| MEDIA-INVOER                     |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Intelligente mediasensor IM-103  | Detecteert automatisch papiergewicht en -type            |
| PC-116 1x universele lade        | 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>                  |
| PC-216 2x universele lade        | 2 x 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup>              |
| PC-416 lade met grote capaciteit | 2.500 vel, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>                   |
| PC-417 lade met grote capaciteit | 1.500 en 1.000 vel, A5-A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>       |
| DK-516x onderkast                | Biedt opslagruimte voor afdrukmedia en andere materialen |
| LU-302 lade met grote capaciteit | 3.000 vel, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>                   |
| BT-C1e bannertray                | Meervoudige banner-invoer                                |

| MEDIA-UITVOER                            |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| JS-506 taakscheiding                     | Scheiding van faxuitvoer, enz.                                                    |
| FS-533 interne afwerkeenheid             | 50 vel nieten, 500 vel max. uitvoer                                               |
| PK-519 perforatie-eenheid voor FS-533    | Met 2/4 gaten perforeren, automatisch schakelen                                   |
| FS-539 afwerkeenheid met nietfunctie     | 50 vel nieten, 3.200 vel max. uitvoer                                             |
| FS-539SD afwerkeenheid voor boekjes      | Nietfunctie voor 50 vel; 20-vel afwerkeenheid voor boekjes; max. 2200 vel uitvoer |
| PK-524 perforatie-eenheid voor FS-539/SD | Met 2/4 gaatjes perforeren, automatisch schakelen                                 |
| RU-513 relay-eenheid                     | Voor installatie van FS-539/SD                                                    |

| SYSTEEMSPECIFICATIES         |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Papierinvoerlade (optioneel) | 1x 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup><br>2x 500 vel, A5-A3, 52-256 g/m <sup>2</sup><br>1x 2.500 vel, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup><br>1x 1.500 + 1x 1.000 vel, A5-A4, 52-256 g/m <sup>2</sup> |
| Hoogvolumelade (optioneel)   | 1x 3.000, A4, 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                            |
| Handmatige invoer            | 150 vel, A6-SRA3, aangepaste formaten, banner, 60-300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                           |
| Afwerkingsopties (optioneel) | Offset, Groep, Sorteren, Nieten, Nieten (offline), Perforeren, Dubbelvouwen, Briefvouwen, Boekje                                                                                                 |
| Automatisch dubbelzijdig     | A6-SRA3, 52-256 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 |
| Uitvoercapaciteit            | Tot 250 vel / tot 3.300 vel (standaard/max.)                                                                                                                                                     |
| Nieten                       | Max. 50 vellen of 48 vellen + 2 voorbladen (tot 209 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                           |
| Uitvoercapaciteit nieten     | Max. 100 sets                                                                                                                                                                                    |
| Briefvouw                    | Max. 3 vellen                                                                                                                                                                                    |
| Briefvouwcapaciteit          | Max. 30 boekjes, onbeperkt (zonder lade)                                                                                                                                                         |
| Boekje                       | Max. 20 vellen of 19 vellen + 1 voorblad (tot 209 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                             |
| Uitvoercapaciteit boekje     | Max. 20 boekjes, onbeperkt (zonder lade)                                                                                                                                                         |
| Afdrukvolume (maandelijks)   | Aanbevolen 33.000 pagina's, Max. <sup>2</sup> 175.000 pagina's                                                                                                                                   |
| Levensduur toner             | Zwart tot 25.000 pagina's                                                                                                                                                                        |
| Levensduur imaging unit      | Zwart tot 245.000/1.000.000 pagina's (drum/developer)                                                                                                                                            |
| Stroomverbruik               | 220-240 V/50/60 Hz; minder dan 1,58 kW                                                                                                                                                           |

## SYSTEEMSPECIFICATIES

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Afmetingen (b x d x h) | 615 x 688 x 779 mm (zonder opties) |
| Gewicht                | Ca. 76,0 kg (zonder opties)        |

## PRINTERSPECIFICATIES

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Printresolutie           | 1.800 (equivalent) x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi                                                                                                                                       |
| Paginabeschrijvingstalen | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS                                                                                                                                  |
| Besturingssystemen       | Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 10.14 of hoger, Unix, Linux, Citrix |
| Lettertypes              | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin                                                                                                                                        |
| Mobiel printen           | AirPrint (iOS), Mopria (Android),<br>Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android)<br>optioneel: WiFi Direct                                                                              |

## SCANNERSPECIFICATIES

|                  |                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scansnelheid     | Tot 100/100 ipm (enkelzijdig) (monochroom/kleur)<br>Tot 200/200 ipm (dubbelzijdig) (monochroom/kleur)                                                      |
| Scanresolutie    | Maximaal 600 x 600 dpi                                                                                                                                     |
| Scanmodi         | Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home),<br>Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV,<br>Scan-to-DPWS, Scan-to-URL, TWAIN scan |
| Bestandsformaten | JPEG, TIFF, PDF, Compacte PDF, Gecodeerde PDF, XPS, Compacte XPS, PPTX, PDF/A 1a en 1b<br>optioneel: Doorzoekbare PDF, doorzoekbare DOCX/PPTX/XLSX         |
| Scanbestemmingen | 2.000 bestemmingen + 100 groepen, LDAP-ondersteuning                                                                                                       |

## KOPIEERSPECIFICATIES

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Kopieerresolutie        | 600 x 600 dpi                                   |
| Gradaties               | 256 gradaties                                   |
| Multi-kopieën           | 1-9.999                                         |
| Formaat origineel       | Max. A3                                         |
| Vergroten en verkleinen | 25-400% in stappen van 0,1%, Automatisch zoomen |

## FAXSPECIFICATIES

|                 |                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------|
| Faxstandaard    | Super G3 (optioneel)                          |
| Faxverzending   | Analoog, i-Fax, i-Fax in kleur, IP-Fax        |
| Faxresolutie    | Maximaal 600 x 600 dpi                        |
| Faxcompressie   | MH, MR, MMR, JBIG                             |
| Faxmodem        | Maximaal 33,6 Kbps                            |
| Faxbestemmingen | 2.000 enkelvoudige bestemmingen + 100 groepen |

## SPECIFICATIES GEBRUIKERSBOX

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Max. opslagcapaciteit | Tot 3.000 documenten of 10.000 pagina's                                           |
| Type gebruikersbox    | Openbaar, Persoonlijk (met wachtwoord of verificatie),<br>Groep (met verificatie) |
| Type systeembox       | Beveiligd afdrucken, gecodeerd PDF-afdrucken, faxontvangst,<br>faxpolling         |

## SYSTEEMKENMERKEN

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beveiliging | Algemene criteria ISO 15408 (in evaluatie),<br>IP-filtering en poortblokkering,<br>SSL3 en TLS1.1/1.2/1.3 netwerkcommunicatie, IPsec-ondersteuning, IEEE 802.1x-ondersteuning, gebruikersverificatie, verificatielog, beveiligd printen, Kerberos, overschrijven van harde schijf, gegevensencryptie harde schijf (AES 256), vertrouwelijk faxen, encryptie van gebruikersgegevens printen<br>optioneel: Realtime scannen met antivirus (Bitdefender®), kopieerbeveiliging (Copy Guard, Password Copy) |
| Accounting  | Maximaal 1.000 gebruikersaccounts, Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map), definitie van gebruikersfunctietoegang, verificatie via mobiel apparaat (Android) optioneel: Biometrische verificatie (vingeraderscanner), ID-kaartverificatie (ID-kaartlezer), verificatie via mobiel apparaat (iOS)                                                                                                                                                              |
| Software    | Data Administrator, Web Connection, HDD Backup Utility, Driver Packaging Utility, Log Management Utility, Font Management Utility, Download Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> De opwarmtijd is afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

<sup>2</sup> Als het maximale volume binnen een periode van één jaar wordt bereikt, moet een onderhoudscyclus worden uitgevoerd

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m<sup>2</sup>.
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals de paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van een A4-vel). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginaformaat, mediatype, continu of onderbroken printen, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

