



KONICA MINOLTA

bizhub C4001i

A4-kleurenprinter

**SLIMMER
WERKEN
MET DE
BIZHUB
I-SERIES IS
RETHINK IT**



Giving Shape to Ideas

VOORDELEN VOOR DE KLANT



Intuïtieve bediening
Bedien de bizhub als een smartphone of tablet met een volledig aangepaste gebruikersinterface



Mobiele connectiviteit
Print altijd en overal met de innovatieve mobiele technologieën van Konica Minolta



Services
Efficiënt printerparkbeheer, inclusief automatische levering van verbruiksartikelen, proactief onderhoud en installatie op afstand



Duurzaamheid
Talrijke eco-functies die helpen het energieverbruik en de kosten te verlagen

OPTIES

1 VERBETERDE FUNCTIES

Barcode-lettertypes
LK-106

Unicode-lettertypes
LK-107

OCR A- en B-lettertypes
LK-108

Pull-printing zonder server
LK-114

2 CONNECTIVITEIT

Draadloos LAN
UK-221

USB I/F set
EK-P08

USB I/F set
EK-P09

NFC I/F set
EK-P10

Interfacekabel voor CSRC-modem
EK-P11

Biometrische verificatie
AU-102

Kaartverificatie
ID-kaartlezer

Montageset
MK-P08



3 OVERIGE

10-key pad
KP-P03

Toetsenbordhouder
KH-P02

Luchtreinigingseenheid
CU-202

Montageset
MK-P09

4 MEDIA-INVOER

Papierlade
PF-P27

Hoogteversteleenheid
PF-P22

Onderkast
DK-P04x

5 MEDIA-UITVOER

Offline nieter
FS-P04

LEGENDE

- Verplichte optie
- Optie
- Deze optie kan alleen worden geïnstalleerd met de optie erboven

AFWERKFUNCTIES



Duplex



Hoeknieten
(offline)

BESCHRIJVING

VERBETERDE FUNCTIES

LK-106 barcode-lettertypes	Ondersteunt printen van eigen barcodes
LK-107 unicode-lettertypes	Ondersteunt afdrukken van eigen unicodes
LK-108 OCR A- en B-lettertypes	Ondersteunt afdrukken van eigen OCR A- en B-lettertypes
LK-114 pull-printing zonder server	Printoplossing voor veilig printen en follow-me-printen waarvoor geen serverapplicatie nodig is.

CONNECTIVITEIT

UK-221 draadloos LAN	Modus voor draadloos LAN en draadloos LAN-access point
EK-P08 USB I/F set	USB-toetsenbordaansluiting
EK-P09 USB I/F set	USB-toetsenbordaansluiting, Bluetooth
EK-P10 NFC I/F set	Verbinding maken met mobiele Android-apparaten
EK-P11 interfacekabel voor CSRC-modem	GPRS-modemverbinding voor CSRC
AU-102 biometrische verificatie	Vingeraderscanner
IC-kaartlezer	Verschillende ID-kaarttechnologieën
MK-P08-montageset	Installatieset voor ID-kaartlezer

TECHNISCHE SPECIFICATIES

SYSTEEMSPECIFICATIES

Systeemsnelheid A4	Tot 40/40 ppm (monochroom/kleur)
Snelheid automatisch dubbelzijdig A4	Tot 40/40 ppm (monochroom/kleur)
Tijd tot eerste pagina A4	8,0/8,7 sec. (monochroom/kleur)
Opwarmtijd	Circa 13/15 sec. (monochroom/kleur) ¹
Beeldverwerkingstechnologie	Laser
Tonertechnologie	Simitri® V-polymeertoner
Formaat touchscreen/resolutie	7"/800 x 480
Systeemgeheugen	4.096 MB (standaard/max.)
Harde schijf	8 GB (standaard)
Interface	10/100/1.000-Base-T Ethernet, USB 2.0, wifi 802.11 b/g/n/ac (optioneel)
Netwerkprotocollen	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Papierformaten	A6-A4, aangepaste papierformaten
Papiergewicht	60-210 g/m ²
Papierinvoercapaciteit	600 vel / 1.600 vel (standaard/max.)
Papierinvoerlade (standaard)	1x 500, A6-A4, aangepaste formaten, 60-210 g/m ²
Papierinvoerlade (optioneel)	1x 500 vel, A4, 60-210 g/m ² 1x 500 vel, A4, 60-210 g/m ²
Handmatige invoer	100 vel, A6-A4, aangepaste formaten, 60-210 g/m ²
Afwerkingsopties (optioneel)	Groeperen, Sorteren, Nieten (offline)
Automatisch dubbelzijdig	A4, 60-210 g/m ²
Uitvoercapaciteit	Maximaal 250 vel
Afdrukvolume (maandelijks)	Opn. 6.500 pagina's, max. ² 120.000 pagina's
Levensduur toner	Zwart tot 13.000 pagina's CMY tot 9.000 pagina's
Levensduur imaging unit	Zwart tot 161.000 pagina's (imaging unit) CMY tot 55.000 pagina's (imaging unit)
Stroomverbruik	220-240 V/50/60 Hz, minder dan 1,45 kW
Afmetingen (b x d x h)	420 x 528 x 473 mm (zonder opties)
Gewicht	Ca. 33,2 kg (zonder opties)

OVERIGE

KP-P03 10-key pad	Voor gebruik in plaats van touchscreen
KH-P02 toetsenbordhouder	Voor plaatsen van USB-toetsenbord
CU-202 luchtreinigingseenheid	Verbetering van de binnenluchtkwaliteit door lagere emissie
MK-P09 montageset	Installatieset voor luchtreinigingseenheid

MEDIA-INVOER

PF-P27 papierlade	500 vel, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 hoogteversteleenheid	Voor een comfortabele werkhoogte
DK-P04x-onderkast	Biedt opslagruimte voor afdrukmedia en andere materialen

MEDIA-UITVOER

FS-P04 offline nieter	20-vel offline nieten
-----------------------	-----------------------

PRINTERSPECIFICATIES

Printresolutie	1.800 (equivalent) x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstalen	PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Besturingssystemen	Windows 10 (32/64), Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 10.14 of hoger, Unix, Linux, Citrix
Lettertypes	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin, barcode-lettertypes (optioneel), OCR A- en B-lettertypes (optioneel), unicode-lettertypes (optioneel)
Mobiel printen	AirPrint (iOS), Mopria (Android), Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android) optioneel: WiFi Direct

SYSTEEMKENMERKEN

Beveiliging	IP-filtering en poortblokkering, SSL3 en TLS1.1/1.2/1.3 netwerkcommunicatie, IPsec-ondersteuning, IEEE 802.1x-ondersteuning, gebruikersverificatie, Kerberos, overschrijven van harde schijf, gegevensencryptie harde schijf (AES 256), encryptie van gebruikersgegevens printen
Accounting	Maximaal 100 gebruikersaccounts, Active Directory-ondersteuning (gebruikersnaam + wachtwoord + e-mail + smb-map) optioneel: biometrische verificatie (vingeraderscanner), ID-kaartverificatie (ID-kaartlezer), verificatie via mobiel apparaat (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager, Data Administrator, Box Operator, Web Connection, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility, Log Management Utility

¹ De opwarmtijd is afhankelijk van de gebruiksomgeving en het gebruik

² Als het maximale volume binnen een periode van één jaar wordt bereikt, moet een onderhoudscyclus worden uitgevoerd

- Alle specificaties hebben betrekking op A4-papier van 80 g/m².
- De ondersteuning en beschikbaarheid van de genoemde specificaties en functionaliteit varieert afhankelijk van de besturingssystemen, applicaties en netwerkprotocollen, alsmede van de netwerk- en systeemconfiguraties.
- De genoemde levensduur van de verbruiksartikelen is gebaseerd op specifieke gebruiksomstandigheden, zoals paginadekking bij een bepaald paginaformaat (5% dekking van A4). De werkelijke levensduur van de verbruiksartikelen hangt af van het gebruik en andere variabelen tijdens het printen, zoals paginadekking, paginaformaat, type media, continu printen of met onderbreking, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid.
- Sommige productillustraties bevatten optionele accessoires.
- De specificaties en accessoires zijn gebaseerd op de beschikbare informatie ten tijde van het printen van deze informatie. Wijzigingen voorbehouden.
- Konica Minolta garandeert niet dat de vermelde specificaties vrij van fouten zijn.
- Alle merk- en productnamen kunnen een (gedeponeerd) handelsmerk zijn van de desbetreffende eigenaren.

